



## Produktdatablad – Reflekt beis V

**Produktbeskrivelse:** Vannbasert beis med god inntrengning og holdbarhet. Man oppnår en værbestandig overflate som fremhever trevirkets naturlige struktur. Inneholder soppdrepende midler som minimerer veksten på overflaten.

**Bruk av produkt:** Brukes utendørs på nytt tre eller tidligere beisede overflater.

- Gjør slik:**
- Underlaget skal være rent, tørt og fast
  - Gammel maling og nedbrutt tre skrapes/pusses bort
  - Vask bort evt. vekster med Reflekt malervask ute
  - Tidligere behandlede overflater vaskes med Reflekt malervask ute
  - Endetre og skjøter behandles med Reflekt grunningsolje
  - Påføres i 1 eller 2 strøk
  - Ikke mal i direkte sollys, og heller ikke når det ligger dugg

### Tekniske data:

**Glans:** 30, halvmatt

**Tørrestoff:** Ca. 25 vekt%

**Forbruk:** 4-5 m<sup>2</sup>/l på uhøvlet tre  
8-9 m<sup>2</sup>/l på høvlet tre

**Påføringstemp.:** Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 85 % RF

**Tørketid ved +23 °C og normal**

**luftfuktighet (60 % RF):** Støvtørr: Ca. 1–2 timer

Overmalbar: Ca. 12 timer

Gjennomherdet: Flere døgn

**Fortynning:** Brukes vanligvis uførtynnet

**Rengjøring av verktøy:** Vann

**Oppbevaring:** Svalt, frostfritt og godt lukket

**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende malingrester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.