



Produktdatablad – Reflekt lett veggsparkel

Produktbeskrivelse: Lett veggsparkel er en bruksklar lett sparkelmasse, lett å arbeide med og smidig. Produktet har en god fylleevne og er lett å pusse.

Bruk av produkt: Brukes til sparkling av hullog helsparkling innendørs i tak og på vegger av f. eks. betong, lettbetong, gips, puss og tidligere malte overflater.

- Gjør slik:**
- Underlaget skal være rent, tørt og fast
 - Påfør sparkelen med en bred spatel til maks. 3 mm tykt strøk
 - Pusses etter behov
 - Før viderebehandling med vev, filt eller maling, skal sparklede overflater grunnes

CE – helsparkling



Tekniske data:

Farge:	Lysgrå
Tørrstoff:	Ca. 58 vekt%
Forbruk:	Ca. 0,5-1,5 m ² /l
Påføringstemp.:	Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF
Tørketid ved +23 °C og normal luftfuktighet (60 % RF):	Støvtørr: Ca. 2-3 timer Overmalbar: Ca. 24 timer Gjennomherdet: Flere døgn
Festeevne på mot betong:	0,54 MPa
Rengjøring av verktøy:	Vann
Maks. kornstørrelse:	0,2 mm
Maks. tykkelse på strøk:	3 mm
Oppbevaring:	Svalt, frostfritt og godt lukket
Miljøinformasjon:	Fjern mest mulig materiale fra verktøyene før de rengjøres i vann. Rester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.