



Produktdatablad – Reflekt vevlim, non-woven

Produktbeskrivelse: Vevlim, non-woven er et PVA-basert ferdigblandet lim. Blir transparent når det tørker.

Bruk av produkt: Til innendørs opphenging av tapet av non-woven-kvalitet i tørre rom. Vevlim, non-woven, kan ikke brukes i våtrom eller fuktige rom.

- Gjør slik:**
- Underlaget skal være rent, tørt og fast
 - Sugende underlag forhåndslimes eller grunnes med vevlim, non-woven
 - Påfør vevlimet med langhåret rulle, gjerne grov rulle
 - La limet feste seg på veggen i ca. 5 min. før tapeten henges opp

Tekniske data:

Tetthet: Ca. 1,0 kg/l

Tørrstoff: Ca. 12 vekt%

Forbruk: Ca. 4 m²/l

Påføringstemp.: Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 % RF

Tørketid ved +23 °C og normal

luftfuktighet (60 % RF): Ca. ½ time

Fortynning: Vann. Brukes vanligvis uforynnet

Rengjøring av verktøy: Varmt vann

Oppbevaring: Svart, frostfritt og godt lukket

Miljøinformasjon: Fjern mest mulig materiale fra verktøyene før de rengjøres i vann. Flytende rester og rengjøringsmiddel skal ikke helles ut i avløpet, men leveres inn til den lokale miljøstasjonen.