



Produktdatablad - Reflekt Vävlim Extra

Produktbeskrivning: Transparent PVA-lim, Vävlim/Non-Woven. Blir transparent när det torkar.

Produktanvändning: Används till uppsättning av Genvägen, glasfiberväv, strukturtapet, glasfilt och fiberfilt samt non-woven tapeter i torra rum.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent, torrt och fast
- Sugande underlag förlimmas med Vävlim Extra
- Tidigare målade ytor tvättas med Målartvätt Inne
- För limning av släta ytor skall ytan slipas och sedan grundas innan tapet kan sättas
- Applicera Vävlim Extra med långhårig rulle, gärna roller Grov
- Väggbeklädnader som skall övermålas skall vara helt torra och fastsittande innan de målas över

Tekniska data:

Densitet: Ca. 1,02 kg/l

Torrhalt: Ca. 20 vikt%

Åtgång: Ca. 3-5 m²/l

Appliceringstemp.: Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF

Förtunning: Vatten. Används normalt oförtunnad

Rengöring av verktyg: Varmt vatten

Förvaring: Svält, frostfritt och väl försluten

Miljöinformation: Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.