

# REFLEKT Ceiling Paint PRO



## Produktdatablad – Reflekt Takmaling PRO

**Produktbeskrivelse:** Takmaling med svært god dekkevne. Gir et vakkert, helmatt og helt enhetlig tak uten skjolder og reflekser, også i sterkt lys. Lettmalt og drypper minimalt, noe som gjør malingen av rommet til en fornøyelse selv for den uerfarne maleren. Produktet er miljømerket med Svanen, hvilket innebærer at det oppfyller høyt miljø- og kvalitetskrav både for innhold og funksjon.

**Produktanvendelse:** Brukes innendørs for maling av tak og passer på de fleste vanlige underlag, så som betong, gips og puss.

**Slik gjør du det:**

- Underlaget skal være rent, tørt og fast
- Evt. sprekker og mindre hull sparkles med Reflekt Lettsparkel
- Tidligere malte flater rengjøres med Reflekt Malervask Inne
- Flater med risiko for gjennomslag fra f.eks. nikotin eller fukt grunnes med Reflekt 2-i-1 Isolergrunn og Dekkmaling
- Røres før bruk
- Påføres 1-2 ggr. med pensel, rulle Grov eller sprøyte
- For best mulig resultat påfør rikelig og begynn malingen langs med en evt. vindusvegg. Mal på samme måte videre innover i rommet. Sluttstrøk påføres alltid i retning fra lyskilden
- Sørg for at rullekaret alltid er velfyllt

**Tekniske data:**

<b>Glans:</b>	2, helmatt
<b>Tørrehetsgehalt:</b>	Ca. 55 vekt%
<b>Forbruk:</b>	Ca. 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Påføringstemp.:</b>	Min. +10 °C, maks. luftfuktighet 80 %RF
<b>Tørketid ved +23 °C og normal luftfuktighet (60%RF):</b>	Berøringstørr: Ca. 2 timer Overmalingsbar: Ca. 4 timer (eller når malingen er helt tørr) Gjennomherdet: Flere døgn
<b>Fortynning:</b>	Vann, men maks 10 % og bare ved første strøk
<b>Rengjøring av verktøy:</b>	Vann

**Oppbevaring av uåpnet/åpnet forpakning:** Kjølilig, frostfritt og godt lukket.

**Verneutstyr ved:** Sprøyting: Overtreksdrakt, helmaske med kombifilter. Maling: Øyevern, hansker. Sliping: Munnbind.

**Miljøinformasjon:** Fjern mest mulig maling fra verktøyene før rengjøring i vann. Flytende malingrester og rengjøringsvæske skal ikke tømmes ut i avløpet, men overlates til lokal miljøstasjon. Minimer malingsavfallet ditt ved å på forhånd regne ut hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingen som blir til overs slik at du kan bruke den en annen gang. På den måten forminsker du effektivt produktets miljøpåvirkning.