

REFLEKT Ceiling Paint PRO



Produktdatablad - Reflekt Takfärg PRO

Produktbeskrivning: Takfärg med mycket god täckförmåga. Ger ett vackert, helmatt och helt enhetligt tak utan flammighet och reflexer, även i starkt släpljus. Lättmålad och stänker minimalt vilket gör ommålningen av rummen till ett nöje även för den ovane målaren. Produkten är miljömärkt med Svanen, vilket innebär att den möter högt ställda miljö- och kvalitetskrav på både innehåll och funktion.

Produktanvändning: Används inomhus för målning av tak och passar på de flesta vanliga underlag, såsom betong, gips och puts.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent, torrt och fast
- Ev. sprickor och mindre hål spacklas med Reflekt Lättspackel
- Tidigare målade ytor rengörs med Reflekt Målartvätt Inne
- Ytor med risk för genomslag från nikotin eller fukt, grundas med Reflekt 2-i-1 Isolergrund och Täckfärg
- Omröres före användning
- Appliceras 1-2 ggr med pensel, rulle Grov eller spruta
- För bästa resultat, applicera flödigt och påbörja målningen längs med en ev. fönstervägg. Måla på samma sätt vidare inåt i rummet. Slutstryk alltid i riktning från ljuskällan
- Se till att rollertråget alltid är välfyllt

Tekniska data:

Glans: 2, helmatt
Torrhalt: Ca. 55 vikt%
Åtgång: Ca. 8 m²/l
Appliceringstemp.: Min. +10°C, max. luftfuktighet 80%RF
Torktid vid +23°C och normal luftfuktighet (60%RF): Beröringstorr: Ca. 2 timmar
Övermålningsbar: Ca. 4 timmar (eller när färgen är helt torr)
Genomhärdad: Flera dygn
Förtunning: Vatten, dock max 10% och bara vid 1:a strykningen
Rengöring av verktyg: Vatten

Förvaring av obruten/bruten förpackning: Svalt, frostfritt och väl försluten.

Skyddsutrustning vid: Sprutning: Överdragsdräkt, helmask med kombinationsfilter. Målning: Ögonskydd, Handskar. Slipning: Andningsskydd.

Miljöinformation: Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.