

REFLEKT Ceiling Paint PRO



Produktdatenblatt – Reflekt Deckenfarbe PRO

Produktbeschreibung: Deckenfarbe mit sehr guter Deckkraft. Sorgt für eine schöne, stumpfmatt und völlig gleichmäßige Decke, die selbst bei starkem Seitenlicht keine Maserung oder Reflektionen erkennen lässt. Ist leicht streichbar und spritzt minimal, was den Neuanstrich der Räume auch für den ungeübten Maler zum Vergnügen macht. Das Produkt ist mit dem nordischen Schwan-Umweltzeichen ausgezeichnet. Dies bedeutet, dass es hohe Anforderungen bezüglich Umwelt und Qualität bei sowohl Inhaltsstoffen als auch Funktion erfüllt.

Produktanwendung: Anstrich von Decken im Innenbereich; geeignet für die meisten gebräuchlichen Untergründe wie Beton, Gips und Putz.

- Gebrauchsanweisung:**
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein.
 - Risse und kleinere Löcher ggf. mit Reflekt Leichtspachtel verspachteln.
 - Zuvor gestrichene Oberflächen mit Reflekt Untergrundreiniger für Innenräume reinigen.
 - Oberflächen, die möglicherweise von z. B. Nikotin oder Feuchtigkeit durchdrungen werden können, mit Reflekt 2-in-1 Isoliergrundierung und Deckfarbe grundieren.
 - Vor der Anwendung umrühren.
 - Mit Pinsel, Rolle oder Spritze in 1 oder 2 Durchgängen auftragen.
 - Für das beste Ergebnis flüssig auftragen und falls möglich entlang einer Fensterwand beginnen. Auf dieselbe Weise ins Rauminnere fortsetzen. Den letzten Strich immer in Richtung der Lichtquelle.
 - Farbwanne immer gut gefüllt halten.

Technische Daten:

Glanz: 2, stumpfmatt
Trockenmasse: ca. 55 % Gewicht
Verbrauch: ca. 8 m²/l
Anwendungstemp.: min. +10 °C, max. Luftfeuchtigkeit 80 % rF

Trocknungszeit bei +23 °C und normaler

Luftfeuchtigkeit (60 % rF): Berührungstrocken: ca. 2 Stunden
Überstreichbar: ca. 4 Stunden (bzw. wenn die Farbe komplett trocken ist)
Durchgehärtet: mehrere Tage

Verdünnung: Wasser, jedoch maximal 10 % und nur während des ersten Streichens

Reinigung des Werkzeugs: Wasser

Lagerung von ungeöffneten/geöffneten Behältern: Kühl, frostfrei und gut verschlossen.

Schutzausrüstung gegen Spritzer: Schutzanzug, Vollmaske mit Kombinationsfilter. Anstreichen: Augenschutz, Handschuhe. Schleifen: Atemschutz.

Umweltinformationen: Vor der Reinigung mit Wasser so viel Farbe wie möglich vom Werkzeug entfernen. Im Wasser verbleibende Farbreste dürfen nicht in den in den Abfluss gegossen werden, sondern sind in einer lokalen Schadstoffsammelstelle abzugeben. Minimieren Sie Farbabfälle, indem Sie die tatsächlich benötigte Farbmenge abschätzen. Lagern Sie übriggebliebene Farbe ordnungsgemäß für späteren Gebrauch. Auf diese Weise reduzieren Sie die Umweltbelastung des Produkts.