

Reflekt Floor Paint



Tuotetietolomake – Reflekt Lattimaali

Tuotekuvaus: Reflekt Lattimaali on puolikiiltävä akrylaattimaali, joka muodostaa kulutusta kestävä pinnan.

Tuotteen käyttö: Reflekt lattimaali V:ttä käytetään kuivissa sisätiloissa puu- ja betonilattioiden ja aikaisemmin maalattujen lattioiden maalaukseen. Suositellaan myös portaiden maalaukseen sisätiloissa.

Työohjeet:

- Pohjan pitää olla puhdas, kuiva ja kiinteä sekä öljytön, rasvaton, vahaton, eikä siinä saa olla saippuajäämiä
- Uudesta betonilattiasta on hiottava betoniliima pois
- Aikaisemmin maalatut puu- ja betonilattiat puhdistetaan Reflekt maalarinpesulla
- Tämän jälkeen pinta hiotaan, jonka jälkeen se huuhdellaan huolellisesti vedellä
- Puulattian oksat käsitellään oksalakalla ennen maalausta
- Uusista betonilattioista on hiottava betoniliima pois ennen maalausta. Sekoita maaliin 5–10 % vettä
- Maalaa lattiaan vähintään kaksi maalikerrosta siveltimellä tai lyhytnukkaisella telalla
- Sekoitettava ennen käyttöä

Tekniset tiedot:

Tiheys: N. 1,2 kg/l
Kiiltoryhmä: 40, puolihimmeä
Väri: Harmaa
Kiinteäainetilavuus: N. 42 paino-%
Riittoisuus: N. 8 m²/l
Käyttölämpötila: Min. +10 °C. Maks. ilmankosteus 80 % RH

Kuivumisaika +20 °C:ssa ja normaalissa

ilmankosteudessa (60 % SK): Pölykuiva: N. 2 tunnin kuluttua
Päällemaalauskuiva: N. 6 tunnin kuluttua
Täysin kovettunut: Useita päiviä

Ohenne: Vesi, maks. 10 %

Työvälineiden puhdistus: Vesi

Säilytys: Suljettuna viileässä ja jäätyttömässä paikassa

Ympäristönsuojelu: Puhdista työkalusta mahdollisimman suuri osa maalista ennen vesipesua. Jäljelle jäävää maalia tai pesunestettä ei pidä hävittää sekajätteenä vaan toimittaa se paikalliselle jäteasemalle.