

Algae & Mould Remover concentrated

Produktbeskrivning

Koncentrerat alg- och mögeltvätt til alla ytor utomhus.

Användning

Används utomhus på fasader, murar, sten, trä, plast, tak m m.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Kan användas ned till temperatur +5 °C, men effektiviteten blir 3-4 ggr bättre vid t ex +20°C och torktiden blir snabbare.

Applicering

Applicera med pensel, roller eller lågtrycksspruta tills ytan är mättad.

Målad fasad, ommålning:

Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och tvätt ytorna med fasadtvätt.

Låt torka.

Målad fasad, ej ommålning:

Applicera medlet, låt verka i 48 timmar och låt väder och vind ta hand om resten.

Vid behov tvätta ytorna med fasadtvätt.

Tips

Kontrollera fasaderna regelbundet och ta bort begroingen omedelbart.

Förväntat resultat

Rengjord yta redo för ev målningsbehandling.

Rengöring och underhåll

Alg & mögeltvätt är mycket lämplig som förebyggande skydd mot nedsmutsning. Applicera och låt torka utan att tvätta av.

OBS!

Får ej appliceras nära, eller ovan, ytvatten som exempelvis sjöar och vattendrag.

Kan verka svagt korroderande på aluminium, zink, koppar och andra porösa metaller.

Skydda känsliga grönytor eller vät med vatten innan behandling.

Miljöinformation

Ta bort locket före återvinning

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten



Tekniska data

Blandningsförhållande	1:4 med vatten
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Sweden

Nuvarande TDS version

mars 2025

Ersätter TDS version

april 2025