

Premium Facadfärg

Produktbeskrivning

REFLEKT Premium fasadfärg är en snabbtorkande färg baserad på modern teknik med idealiska egenskaper för att bibehålla långvarig färg och glans. Den ger en självrengörande, robust och väderbeständig yta för optimalt skydd och längre hållbarhet för träet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.



Märkningar



Användning

Används för träfasader, vindskivor, understrukturer, staket etc.

Kan appliceras på ytor som tidigare målats med trälasyr, oljefärg eller akrylfärg, men inte med slamfärg eller linoljefärg.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta bort smuts med REFLEKT Basic Cleaner Exterior. Kontrollera att träet är torrt före målning.

Behandla bart trä med denna trestegsmetod:

REFLEKT Priming Oil – REFLEKT Wood Primer – REFLEKT Premium Facade Paint.

Täckmåla med REFLEKT Premium Facade Paint minst två gånger för långvarigt skydd.

Måla med pensel.

Använd en förlängningsskaft för svåråtkomliga ytor.

Tips

Skydda nymålade ytor från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Förväntat resultat

Halvmatt och täckande yta.

Ytans hållbarhet är beroende av träkvalitet, konstruktion, skiktjocklek, arbetets utförande och exponering.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen.

Användbar information

Glöm inte att täcka mark och andra delar av huset med täckplast.

OBS!

För att behålla jämnast möjliga kulör vid större arbeten som kräver flera burkar, om möjligt, gör bytet vid gavel/hörn (beroende om det är inne eller utfärg), se till att röra om färgen ordentligt, även under arbetets gång.

Om bytet måste ske mitt på större yta, när ca 1/3 av innehållet är kvar, öppna ny burk och blanda i för att minimera ev kulörskillnader.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.20
Torrhalt: Vikt %	45
Torrhalt: Vol %	34
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Lång sträckförmåga (m ² /l.)	10
Kort sträckförmåga (m ² /ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

juli 2025

Ersätter TDS version

maj 2025